

# ROULEAU MONOBILLE 16T VM4 / VM2

REFERENCE TOP LOC ROU16T



## HAMM 3516

Largeur de travail : 2140 mm  
Moteur Diesel DEUTZ - 6 cylindres  
Vitesse de travail : 0-7,3 km/h  
Vitesse de transport : 0-11,5km/h

2 fréquences de vibration - Amplitude : 1,90/0,90 mm  
- Force centrifuge : 256/215 kN - Fréquence :  
30/40 Hz - Charge linéaire statique : 43,5,kg/cm -  
Pente maxi (sans vibration/avec vibration) : 51/56 %  
Rayon de braquage intérieur : 4360 mm

## DIMENSIONS

Longueur : 6075 mm  
Largeur : 2270 mm  
Hauteur : 2950 mm  
Largeur de bille : 2140 mm

Empattement : 3090 mm  
Poids maximal : 16 200kg  
Code transport : TRT9T

## LES + PRODUITS

- Visibilité globale parfaite
- Etraiement hydrostatique toutes roues motrices
- Franchissement de pentes fortes

## DOMAINES D'UTILISATIONS

- Pour le compactage de couches de base
- Pour les chantiers sur de grandes surfaces : routes, autoroutes, parkings...

**PLUS D'INFOS SUR [www.toploc.fr](http://www.toploc.fr)**