

ROULEAU TANDEM MIXTE 10T VX2 / VX0 PLO

REFERENCE TOP LOC

RTM10T



HAMM HD 110K

Largeur de travail : 1750 mm

Moteur Turbo Diesel BF4M 2012C - 4 cylindres

Vitesse de travail / transport : 0-7,4 km/h / 0-14,8km/h

Amplitude : 0,81/0,47 mm

Fréquence : 42/50 Hz

Charge linéaire statique : 31,5,kg/cm

Force centrifuge : 117/97 kN

Pente maxi (sans vibration/avec vibration) : 30/40 %

Rayon de braquage intérieur : 3961 mm

Arrosage sous pression à intervalles variables

Réservoir d'eau :900 L

DIMENSIONS

Longueur : 4600 mm

Largeur : 1810 mm

Hauteur : 2990 mm

Largeur de bille : 1680 mm

Empattement : 3400 mm

Poids max. : 13 300kg

Code transport : TRT9T

LES + PRODUITS

- Siège conducteur orientable et pivotant
- Visibilité sur la surface et les côtés des billes
- Etraiement hydrostatique toutes roues motrices
- Marche en crabe

DOMAINES D'UTILISATIONS

- Pour le compactage de couches de base
- Pour les chantiers sur de grandes surfaces : routes, autoroutes, parkings...

CONSOMMABLE(S)

- Gasoil